UTILBEN



Miniincarcator SUNWARD SWL 4038 de inchiriat

Referinta	Greutate	Putere
475706	**3650 Kg**	**74.29 Cp**

Categorie	Miniincarcatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWL 4038 DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	KUBOTA
Greutate	3650 Kg
Putere	74.29 Cp
Capacitate de ridicare	1300.00 Kg
Înălțime de ridicare	3.22 Meters

Videouri

MiniIncarcator SUNWARD SWL 4038 DISPONIBIL INCHIRIERE	youtu.be/QKYdoaUgRbc



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

**** POZE CU CARACTER INFORMATIV
Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima norma de emisie in vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, si care nu aduce prejudicii mediului înconjurător.
Echipamentul inglobeaza tehnologii de ultima generatie.
Specificatii

Miniincarcator pe roti	SWL4038
Greutate (kg)	3650
Motor	Kubota
Model	V3307-CR-TE5B
Tip	4 cilindri, Stage V
Racire motor	apa
Putere (CP/rpm)	74.3/2600
PERFORMANTE	-
Inaltime maxima (mm)	4079
Inaltimea maxima de ridicare la boltul cupei (mm)	3222
Inaltimea de ridicare cu cupa paralela cu solul (mm)	3044
Inaltimea de basculare (mm) cu cupa complet basculata	2467
Distanta de descarcare (mm)	864
Capacitatea de incarcare (kg)	1300
Capacitatea de basculare (kg)	2600
Forta de rupere la cupa (kg)	3385
Forta de rupere a bratului (kg)	2600
Viteza maxima de deplasare (km/h)	12/18
Dimensiune anvelope	12-16.5
SISTEM HIDRAULIC	-
Debit maxim (l/min)	130
Presiunea maxima (bar)	210
SISTEM ELECTRIC	.
Pornire motor (V/kW)	12/3.0
Alternator (V/A)	12/80
Baterie (Ah)	120
Capacitati	-
Rezervor uliei hidraulic (l)	40
Rezervor combustibil (l)	90
Pompa hidraulica	BOSCH Rexroth
DIMENSIUNI	-
Capacitate cupa	0.6
Lungime cu cupa standard(mm)	3750
Inaltime pana la cabina (mm)	2068
Latime cupa (mm)	2015
Inclinarea cupei la nivelul solului (gr)	30
Inclinarea cupei la inaltimea maxima (gr)	89
Garda la sol (mm)	205
Unghi de intoarcere (gr)	28
Raza de intoarcere din centru (mm)	1357
Ampatament (mm)	1180
ALTE DOTARI	.

Cabina basculabila FOPS/ROPS	.
Cotiera scaun	.
Scaun ajustabil	.
Panouri centralizate	.
Control dublu accelerator	.
Manete de comanda	.
Cupla rapida standard	.
Lumini de lucru fata LED	.
Claxon	.
Nivelare automata	.
Cabina inchisa cu ventilatie si incalzire	.
Filtru de particule	.
Aer conditionat	.
Instalatie hidraulica suplimentare	.
Instalatie hidraulica de debit inalt (High Flow)	.

Accesorii

Dobândă începând de la 0% marjă + EURIBOR 3M

Beneficii & Avantaje

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR
Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.
Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si in post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.
La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI
Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR