UTILBEN



SUNWARD Miniincarcator pe senile

Referinta	Greutate	Putere
491807	**4400 Kg**	**74.00 Cp**

Categorie	Miniincarcatoare
Marca	SUNWARD
Model	Miniincarcator pe senile - SWTL4538 R - DISPONIBIL INCHIRIERE
An	2026
Ore	127
Greutate	4400 Kg
Putere	74.00 Cp
Înălțime de ridicare	3.22 Meters



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

Specificatii

Detalii tehnice	.
Miniincarcator pe senile	SWTL 4538
Greutate (kg)	4400
Cabina inchisa	DA
PERFORMANTE	-
Capacitatea de incarcare (kg)	1200
Capacitatea de basculare (kg)	3430
Forta de rupere la cupa (kg)	3385
Forta de rupere a bratului (kg)	2600
Viteza maxima de deplasare (km/h)	7.8-13
Dimensiune senile de cauciuc	450W X 56L X 86P
Motor	Kubota
Model	V3307-CR-TE5B
Tip	4 cilindrii, Stage V
Racire motor	apa
Putere (kW / CP / rpm)	55.4 / 74.3 / 2600
SISTEM HIDRAULIC	-
Debit maxim (l/min)	130
Presiunea maxima (bar)	210
Pompa hidraulica	BOSCH Rexroth
Transmisie	Hidrostatica
Pornire motor (V/kW)	12/3.0
Alternator (V/A)	12/80
Baterie (Ah)	120
Capacitati	-
Rezervor uliei hidraulic (l)	40
Rezervor combustibil (l)	90
DIMENSIUNE TRANSPORT	-
Lungime cu cpa standard(mm)	3750
Latime totala (mm)	2015
Inaltime pana la cabina (mm)	2071
Inaltimea maxima de ridicare la pinul cupei (mm)	3222
Inaltimea de basculare (mm)	2467
Inclinarea cupei la nivelul solului (gr)	30
Inclinarea cupei la inaltimea maxima (gr)	89
Garda la sol (mm)	228
Capacitate cupa	0.6 m3
Unghi de intoarcere (gr)	34
Senile (mm)	1600
Raza de intoarcere din centru (mm)	1368
Ampatament (mm)	1500
ALTE DOTARI	.
Cabina basculabila FOPS/ROPS cu incalzire si ventilatie	DA

Aer conditionat	DA
Sistem High Flow (debit inalt, pt freza de asfalt)	DA
Girofar	DA

Beneficii & Avantaje

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR