



## Miniexcavator Sunward SWE 25 UF de inchiriat

Referinta  
**475696**

Greutate  
**2650 Kg**

Putere  
**19.50 Cp**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Categorie  | Miniexcavatoare                 |
| Marca      | SUNWARD                         |
| Model      | SWE 25 UF DISPONIBIL INCHIRIERE |
| Motorizare | YANMAR                          |
| Greutate   | 2650 Kg                         |
| Putere     | 19.50 Cp                        |

## Videouri

Miniexcavator SUNWARD SWE 25 UF DISPONIBIL  
INCHIRIERE

[youtu.be/AsMcs7iACsc](https://youtu.be/AsMcs7iACsc)



**Ai nevoie de asistenta rapida?**

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

## Detalii

\*\*\*Poze cu caracter informativ

\*\*\*Informațiile specifice privind anul de fabricație și numărul de ore de utilizare ale utilajului pot fi furnizate la cerere.

SWE25UF este un miniexcavator care duce la bun sfârșit toate sarcinile pentru care este folosit, acesta poate excava până la adâncimi de maxim 2840 mm. Cabina oferă un confort deosebit, operatorul având parte de o experiență foarte calitativă, marind productivitatea și eficiența. Miniexcavatoarele Sunward sunt utilizate pe scară largă în proiecte cum ar fi: construcții urbane, mentenanță urbană, întreținerea drumurilor, amenajarea grădinilor.

**Fiabilitate ridicată și un motor puternic:** Motorul Yanmar, Stage 5, este silențios și oferă o experiență de lucru foarte plăcută, iar întreținerea zilnică se poate realiza foarte ușor. Sistemul hidraulic și ușurința manevrării face Sunward SWE25UF, unul dintre cele mai dorite miniexcavatoare din gama 1-3 tone.

**Cabina Zero Tail:** Cabina se rotește fără a ieși din lățimea senilelor, făcând foarte ușoară manevrarea în spațiile înguste și greu accesibile.

**Cabina confortabilă cu încălzire și ventilație :** Spațiu și vedere panoramică mai largi datorită parbrizului marit. În plus, scaunul este de înaltă calitate și utilajul vine dotat cu radio, suport pentru pahar .

**Ușor de întreținut:** Spațiu de întreținere mare, convenabil pentru întreținerea periodică a diferitelor părți.

**Design Deosebit:** Design optimizat, linii clare, aspect neted și frumos. Echipamentul prezintă o structură compactă, având o mișcare flexibilă, asigurând o mișcare convenabilă și eficientă

Datorită comenzilor ergonomice ce permit operarea prin intermediul celor 2 joystick-uri combinate cu cele 2 levieri de mars, utilajul poate fi operat și de către persoane cu dizabilități locomotorii.

Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima normă de emisie în vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, și care nu aduce prejudicii mediului înconjurător.

Echipamentul înglobează tehnologii de ultimă generație.

### Specificatii

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Tip cabina                         | Cabina închisă    |
| Greutate                           | 2650 kg           |
| Capacitate cupa standard           | 0.08 mc           |
| Latime cupa standard               | 580 mm            |
| Lungime/Latime/ Înălțime           | 4140x1500x2455 mm |
| Garda la sol minim                 | 310 mm            |
| Motor                              | Diesel            |
| Brand                              | Kubota            |
| Model                              | D1105             |
| Capacitate cilindrică              | 1.267 L           |
| Putere max                         | 14.6/2400 KW/rpm  |
| Înălțime maximă de tăiere          | 4355 mm           |
| Înălțime maximă de încărcare       | 3010 mm           |
| Adâncime maximă excavare           | 2840 mm           |
| Adâncime maximă excavare verticală | 2580              |
| Excavare maximă de atins           | 4775 mm           |
| Inclinare Brat (stanga/dreapta)    | 65/50 grade       |
| Raza minim de întoarcere           | 1980 mm           |
| Revers raza întoarcere             | 765 mm            |
| Forță brat săpare                  | 14 kN             |
| Forță maximă cupă                  | 24 kN             |
| Tip Senile                         | Cauciuc           |
| Latime standard senile             | 300 mm            |
| Lungime senile                     | 1990 mm           |
| Lungimea la centrul roților        | 1560 mm           |
| Lungimea la centrul senilelor      | 1200 mm           |
| Viteză deplasare max/min           | 4.6/2.4 Km/h      |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Greadibilitate maxima               | 30 grade                            |
| Viteza intoarcere                   | 10 rpm                              |
| Presiune la so                      | 25.1 Kpa                            |
| Latime lama                         | 1500 mm                             |
| Inaltime lama                       | 325 mm                              |
| Capacitate de ridicare lama Sus/jos | 330/320 mm                          |
| Pompa Principala- Tip               | 2 pompe variabile, 1 pompa mecanica |
| Debit                               | 2*28.8+19.2+6.5 L/min               |
| Presiune                            | 2*21.5+18 Mpa                       |
| Capacitate rezervor                 | 26 L                                |
| Rezervorul hidraulic de ulei        | 24 L                                |
| Sasiu senile                        | 1500 mm                             |
| Lungime sasiu                       | 1560 mm                             |
| Platforma baza la sol               | 525 mm                              |
| Latime cabina                       | 1450 mm                             |
| Garda maxima la sol senile          | 475 mm                              |
| Lungime de transport                | 4140 mm                             |
| Latime de transport                 | 1500 mm                             |
| Inaltime de transport               | 2455 mm                             |
| Instalatie hidraulica rotativa.     | .                                   |
| Instalatie hidraulica pt picon;     | .                                   |
| Cupla rapida mecanica;              | .                                   |
| CUPE                                | -                                   |
| Excavare/Standard                   | 300/580 mm                          |
| Taluz                               | 1000 mm                             |

## Accesorii

## Beneficii & Avantaje

### BENEFICII SI AVANTAJE UTILAJ :

Comenzi pe joystick, care necesita forta redusa de actionare .Utilajul poate fi operat si de catre persoane cu dizabilitati locomotorii.

Joystickul are comenzi integrate pentru functii auxiliare, astfel incat operatorul poate folosi functiile de excavare fara sa isi foloseasca picioarele

Eficient din punct de vedere energetic si al emisiilor CO2

Echipamentul oferat este prevazut cu un motor ce este realizat in conformitate cu standardele de poluare in vigoare si are un grad de poluare semnificativ mai mic decât modelele anterioare .

Cabina Zero Tail: Cabina se roteste fara a iesi din latimea senilelor, facand foarte usoara manevrarea in spatiile inguste si greu accesibile

Motor Yanmar cu consum redus de combustibil , zgomot si nivel de vibratii redus.

### BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR

Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.

Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si în post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.

La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL

### BENEFICIARULUI

Piese de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

**Optionale**

ASIGURARE CASCO LUNAR