



CUKUROVA 885 XG STAGE

Referinta
470803

Greutate
8900 Kg

Putere
100.00 Cp

Categorie	Buldoexcavatoare
Marca	CUKUROVA
Model	885 XG STAGE V joystick -
Motorizare	Perkins
Greutate	8900 Kg
Putere	100.00 Cp



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

Motorul

Propulsia este asigurată de motorul turbodiesel PERKINS, care oferă performanțe de clasă mondială și respectă toate reglementările de mediu relevante.

Distribuția optimă a greutatei

Noua generație de buldoexcavatoare Cukurova este proiectată pentru a avea o distribuție optimă a greutății, oferind o direcție sigură și stabilă pe autostradă și o platformă solidă pentru lucrări de săpături.

Performanță optimizată

Buldoexcavatoarele CUKUROVA reprezintă combinația ideală de putere concentrată, siguranță și ușurință extremă în utilizare. Amplasate ergonomic, pârghiile de comandă sunt la îndemâna operatorului, oferă confort în operare și sporesc

productivitatea. Cukurova a fost unul dintre pionierii utilizării sistemului de control de nouă generație pentru buldoexcavatoare. Acest sistem de comenzi cu joystick cu acționare hidraulică este utilizat la modelul 885 atât pentru modelul de excavator, cât și pentru modelul de încărcător, și permite operatorilor să depună mai puțin efort, cu o precizie mult mai mare a mișcărilor în timpul lucrului. Acest sistem oferă o controlabilitate mai bună, menține mișcarea

sub orice flux sau încărcătură, înlătură efortul operatorului; sporește durata de viață a uleiului și reduce temperatura rezervorului de ulei.

Cabină spațioasă Rops / Fops

- Cabina ergonomică cu 6 posturi ROPS/FOPS, special concepută, oferă un confort de operare perfect, vizibilitate excelentă și fiabilitate.
- Deschiderea completă a geamurilor laterale posterioare ușoare, deschiderea parțială și completă a ușilor asigură o circulație superioară a aerului proaspăt în cabină, geamurile de siguranță și oglinzile retrovizoare fumurii îmbunătățesc vizibilitatea, iar parasolarul protejează operatorul de lumina puternică a soarelui și asigură o vedere clară.
- Panourile de comandă frontale și laterale sunt complet echipate cu cea mai recentă tehnologie, ușor de utilizat; dispunerea comenzilor este la îndemână, avertizarea sonoră și vizuală asupra funcției principale ghidează operatorul în caz de defecțiune, iar coloana de direcție standard reglabilă furnizează operatorului un confort suplimentar în procesul de conducere.
- Cutie de răcire amplasată în căptușeala/garnitura de pe partea stângă. Toate releele și siguranțele sunt amplasate într-o singură locație, în vederea unei întrețineri ușoare. Covoraș mai gros, izolație și suporturi metalice.
- Treptele sculptate, cu autocurățare, prevăzute cu o bară de sprijin cu prindere totală, oferă o măsură suplimentară de siguranță la intrarea și ieșirea din cabină. Deschidere parțială a ușilor cabinei.

Panou de afișare combinat

Panou combinat de indicatoare și lumini, fond negru și gri, cu simboluri integrate.

- Km/h pentru transmisii carraro

- Afișaj TFT

- Încărcător USB

- Partea frontală IP 66 / Partea posterioară IP 40

Echipamentele din gama Çukurova sunt importate direct de către UTILBEN, companie aflată în topul vânzărilor de utilaje în România. UTILBEN activează din 2006 în domeniul furnizării de echipamente fiabile, timp în care a stabilit relații solide cu peste 500 de furnizori din întreaga lume. Oferta de utilaje și atașamente agricole și de construcții cuprinde peste 30.000 de produse, pe care le găsiți pe site-ul

www.utilben.ro.

Specificatii

Specificatii Tehnice	885
Motor	Perkins
Stage	stage V
Model	904J-E36TA
Putere ISO 14396	100 CP/ 74,5 kW
Cilindree	3,6 L
Numar de cilindri	4
Cuplu de torsiune maxim	430 Nm
Racirea	Radiator racit cu apa
Sistemul hidraulic	.
Pompa hidraulica	axiala Rexroth
Debitul maxim	154 l/min

Presiunea maxima	235 bar
Sistemul de rulare/transmisia	.
Marca	Carraro
Tip	Autoshift Powershift
Viteze de deplasare	4 fata / 4 spate
Prima viteza (fata/spate)	5,97 / 5,97 km/h
A doua viteza (fata/spate)	9,55 / 9,55 km/h
A treia viteza (fata/spate)	21,29 / 21,29 km/h
A patra viteza (fata)	40 / 40 km/h
INCARCATOR	.
Capacitate cupa multifunctionala	1.1 m3
Forta de ridicare	56.1 kN
Forta de rupere	81,6 kN
Latimea cupei	2280 mm
Capacitatea de ridicare la dimensiunea maxima	3178 Kg
EXCAVATOR	.
Maximul fortei de rupere	59,1 kN
Forta de rupere (brat pliat)	31,8 kN
Latime cupa	600 mm
TRACTIUNE	4 WD (4x4)
Anvelope fata	16/70-20
Anvelope spate	16,9-28
Greutate de operare	8900 kg
Capacitate	(l)
Rezervor combustibil	164
Rezervor hidraulic	75
Punte fata	9.11 l
Punte spate	19.9 l
Sistem hidraulic	130
Ulei de motor	8.4 l
Sistemul de racire	25 l
Dimensiuni utilaj	.
Lungime	6100 mm
Ampatament	2175 mm
Inaltimea cabinei	2900 mm
Inaltimea maxima	3900 mm
Latime	2400 mm
Dimensiuni de lucru excavator	Brat Extins
Adancimea maxima de sapare	5800 mm
Intinderea maxima de la centrul axei spate	8100 mm
Intinderea maxima a bratului de la centrul de rotire	6800 mm
Inaltimea maxima de sapare	6450 mm
Inaltimea maxima de descarcare	4700 mm
Unghiul de rotire a cupei	200,4 °
Dimensiuni de lucru incarcator	.
Distanța între centrul axei frontale și boltul cupei	1460 mm
Max unghi Rollback , complet ridicat	59,2 °
Inaltime de descarcare	2950 mm

Inaltime maxima de incarcare cu cupa paralela cu solul	3370 mm
Inaltimea pana la boltul cupei	3670 mm
Inaltimea maxima la incarcare maxima	1125 mm
Distanta de descarcare	685 mm
Adancimea maxima de sapare	113 mm
Unghiul de descarcare	45 °
Echipare standard	.
Cupa multifunctionala	.
Instalatie hidraulica pentru picon	.
Furci	.
Scaun ajustabil in functie de greutatea operatorului	.
Control hidraulic cu joystick pt incarcator si brat excavare	.
Cabina inchisa ROPS/FOPS cu incalzire si aer conditionat	.
Utilaj marcat CE	.
Revenire automata la pozitia de excavare	.
Filtru de particule si AdBlue	.
Blocare electro-hidraulica a diferencialului	Da

Accesorii

Optionale

Extra garantie 1 an
Sistem antibalans EHSS
Set protectie cauciuc pentru brate stabilizatoare
Cupla rapida hidraulica manevrat prin joystick pt bratul de excavare
Sistem GPS cu montaj inclus si abonament 24 de luni