UTILBEN

MiniIncarcator Sunward SWL 2830, 2.8ton, 65CP de inchiriat

Referinta	Greutate	Putere
475704	**2830 Kg**	**65.00 Cp**

Categorie	Miniincarcatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWL 2830 DISPONIBIL INCHIRIERE
Greutate	2830 Kg
Putere	65.00 Cp
Capacitate de ridicare	750.00 Kg
Înălțime de ridicare	3.00 Meters

Videouri

MiniIncarcator SUNWARD SWL 2830 DISPONIBIL INCHIRIERE	youtu.be/B1-39ZjU8_E



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

****POZE CU CARACTER INFORMATIV
Motor KUBOTA: Un motor de incredere, cu renume international, pentru echipamentele compacte, zgomotul produs este redus, vibratiile sunt scazute si intretinerea este usoara indeplinind cu succes toate provocarile.
Structura monolitica: Rezervorul de ulei hidraulic, rezervorul de combustibil si sasiul sunt integrate impreuna pentru a economisi spatiu si al transforma intr-un utilaj robust si fiabil.
Mediu de lucru sigur si confortabil: Cabina operatorului este confortabila si ofera o vedere foarte buna in jurul utilajului. Toate operatiile sunt usor de executat deoarece butoanele si comutatoarele sunt gandite pentru a fi usor de accesat si vizibile, fiind folosite instictual.
Design-ul optimizat al structurii, permite utilajului sa aiba o inaltime de ridicare mai mare decat media altor echipamente din clasa lui.
Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima norma de emisie in vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, si care nu aduce prejudicii mediului înconjurător.
Echipamentul inglobeaza tehnologii de ultima generatie.

Specificatii

PERFORMANTE	-
Greutate	2830
Capacitatea de incarcare (kg)	750
Capacitatea de basculare (kg)	1500
Forta de rupere la cupa (kg)	2000
Forta de rupere a bratului (kg)	1900
Viteza maxima de deplasare (km/h)	13
Motor	Kubota
Model	V2403-CR-TE4B
Tip	Diesel, 4 cilindrii
Norme de poluare	EU Stage 5
Racire motor	Apa
Putere (kW/CP / rpm)	48.6 kw/ 65CP / 2700 rpm
Max. (N.m/rpm)	198.5/1900
SISTEMUL ELECTRIC	-
Pornirea motorului	12/2.0
Generator	12/60
Battery	120
Rezervor hidraulic	35 L
Rezervor de combustibil	75 L
Debit hidraulic	67 L/min
Debit marit	98 L/min
Presiune standard de lucru	210 bar
Presiune de lucru descarcare inalta	165 bar
High flow	.
Pompa hidraulica	Hengli
Doua pompe principale cu piston cu debit variabil	DA
Pompa suplimentara cu roti dintate pentru sistemul pilot	DA
Inaltime maxima de operare	3850 mm
Inaltimea dintre pin si pamant	3002 mm
Inaltimea dintre plafon si pamant	2014
Lungime cu cupa standard	3318
Unghi de descarcare la inaltime maxima	42 °
Inaltime de descarcare	2320
Distanta de descarcare	475
Baza sasiu	987

Garda la sol	220
Latime cupa	1600
Aer conditionat	DA
Cabina inchisa cu incalzire si ventilatie	DA
Dimensiune anvelope	10x16.5 10PR

Accesorii

Beneficii & Avantaje

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR
Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.
Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si in post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.
La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI
Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR