UTILBEN



SUNWARD SWL 3230 DISPONIBIL

Referinta	Greutate	Putere
475705	**3500 Kg**	**74.00 Cp**

Categorie	Miniincarcatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWL 3230 DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	KUBOTA
Greutate	3500 Kg
Putere	74.00 Cp
Capacitate de ridicare	1100.00 Kg
Înălțime de ridicare	3.12 Meters

Videouri

MiniIncarcator SUNWARD SWL 3230 DISPONIBIL INCHIRIERE	youtu.be/zSJUaf2A49g



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

****POZE CU CARACTER INFORMATIV
Motor KUBOTA: Un motor de incredere, cu renume international, pentru echipamentele compacte, zgomotul produs este redus, vibratiile sunt scazute si intretinerea este usoara indeplinind cu succes toate provocarile.
Structura monolitica: Rezervorul de ulei hidraulic, rezervorul de combustibil si sasiul sunt integrate impreuna pentru a economisi spatiu si al transforma intr-un utilaj robust si fiabil.
Mediu de lucru sigur si confortabil :Cabina operatorului este confortabila si ofera o vedere foarte buna in jurul utilajului. Toate operatiile sunt usor de executat deoarece butoanele si comutatoarele sunt gandite pentru a fi usor de accesat si vizibile, fiind folosite instictual.
Design-ul optimizat al structurii, permite utilajului sa aiba o inaltime de ridicare mai mare decat media altor echipamente din clasa lui.
Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima norma de emisie in vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, si care nu aduce prejudicii mediului înconjurător.
Echipamentul inglobeaza tehnologii de ultima generatie.

Specificatii

PERFORMANTE	-
Greutate	3500
Capacitatea de incarcare (kg)	1100
Capacitatea de basculare (kg)	2200
Forta de rupere la cupa (kg)	2480
Forta de rupere a bratului (kg)	2430
Viteza maxima de deplasare (km/h)	12.6
Motor	Diesel
Model	Kubota
Tip	4 cilindrii
Norme de poluare	EU Stage V
Filtru de particule	da
Adblue	nu
Racire motor	Apa
Putere (kW/rpm)	55.4/2600
Max. (N.m/rpm)	265/1600
SISTEMUL ELECTRIC	-
Pornirea motorului	12V/3.0kW
Baterie	120 Ah
Rezervor hidraulic	60 L
Rezervor de combustibil	110 L
Debit hidraulic	86L/min
Debit marit	131 L/min
Presiune standard de lucru	210 bar
Presiune de lucru debit inalt - High Flow	165 bar
Pompa hidraulica	Hengli
Inaltime maxima de operare	4020mm
Inaltimea de ridicare la boltul cupei	3123 mm
Inaltimea dintre plafon si pamant	2068 mm
Lungime cu cupa standard	3727 mm
Unghi de descarcare la inaltime maxima	43°
Inaltime de descarcare	2395 mm
Distanta de descarcare	625 mm
Baza sasiu	1148 mm
Garda la sol	205 mm
Latime cupa	1830

Cabina ROPS/FOPS inchisa cu incalzire si ventilatie	da
Aer conditionat	da
Lumini de lucru fata	da
Dimensiune anvelope	12-16.5

Accesorii

Beneficii & Avantaje

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR
Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.
Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si in post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.
La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI
Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR